

# GRAPHITE COAT



## Zastosowanie:

GRAPHITE COAT preparat barwiący przeznaczony do zabezpieczenia powierzchni wykonanej z kostki brukowej, tworzy warstwę polimerową. Głęboko penetruje podłoże zabezpieczając przed czynnikami atmosferycznymi. Ogranicza rozwój mchów i porostów, ułatwia czyszczenie i redukuje powstanie kolejnych zanieczyszczeń także ropopochodnych. Zabezpiecza przed negatywnym działaniem wody, ograniczając nasiąkliwość podłoża i zwiększa odporność na ścieranie. Barwi kostkę na kolor grafitowy.

## Sposób użycia:

Impregnat należy równomiernie nanosić pędzlem lub wałkiem na wcześniej oczyszczonej, suchej powierzchni. Stosować dwie warstwy, drugą po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Nie stosować na powierzchni zaimpregnowane innym preparatem lub impregnowane w cyklu produkcyjnym. Zaimpregnowane podłoże należy chronić przed opadami atmosferycznymi, poruszaniem się samochodów i innymi zanieczyszczeniami do 24 godzin (do całkowitego wyschnięcia). Do koloryzacji należy stosować impregnat z jednej partii produkcyjnej (podanej na opakowaniu). Jeżeli nie ma takiej możliwości, to dopuszczalne jest wszystkie opakowania o tym samym kolorze wymieszać ze sobą, aby uzyskać jednorodny odcień. Należy również używać tych samych narzędzi (te same wałki, pędzle). Impregnowanie różnych powierzchni lub powierzchni po wypełnieniu ubytków może skutkować niejednorodnym odcieniem.

## Dane techniczne i bezpieczeństwo pracy:

Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Przy pracach należy nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

**Stan skupienia:** ciecz

**Barwa:** grafitowy

**Gęstość:** 1,05 - 1,10g/cm<sup>3</sup> w 20°C

**pH:** ok. 3,5-5,5

**Typowa ilość warstw:** 2

**Wydajność uzależniona od nasiąkliwości powierzchni impregnowanej:** 1 litr na 4-7 m<sup>2</sup>

**Trwałość:** 24 miesiące od daty produkcji. Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5 do +30°C, chronić przed nasłonecznieniem.

Wyprodukowano w UE dla:

GSKP Sp. z o.o.

al. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków

Wsparcie techniczne:

**+48 514 075 848**

ImpregnacjaKostki.eu

