

DEEP COAT V



Zastosowanie:

DEEP COAT V to nowoczesny impregnat do kostki brukowej, chroni przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych oraz poprawia wygląd nawierzchni nadając efekt mokrej kostki. Impregnat do kostki brukowej DEEP COAT V stosowany jest w architekturze ogrodowej, ciągach pieszych, parkingach i wszędzie tam, gdzie szczególnie istotny jest estetyczny wygląd kostki brukowej oraz innych elementów galanterii betonowej.

Sposób użycia:

Impregnat należy równomiernie nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natryskową na wcześniej oczyszczonej, suchej powierzchni w temperaturze od +5 do +30°C. Stosować jedną warstwę do nasycenia impregnowanej powierzchni. Nie nanosić ponownie. Nie stosować na powierzchni za impregnowane innym preparatem lub impregnowane w cyklu produkcyjnym. Zaimpregnowane podłoże należy chronić przed opadami atmosferycznymi, poruszaniem się samochodów i innymi zanieczyszczeniami do 24 godzin (do całkowitego wyschnięcia). Intensywne wykwity wapienne mogą tłumić efekt mokrej kostki, w przypadku ich występowania warto wcześniej użyć zmywaczem FURGO.

Dane techniczne i bezpieczeństwo pracy:

Impregnat jest substancją ekologicznie czystą, nietoksyczną, niepalną. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy.

Stan skupienia: ciecz

Barwa: bezbarwna do mlecznej

Gęstość: 1,0g/cm³ w 20°C

pH: ok. 3,5-5,5

Typowa ilość warstw: 1

Wydajność uzależniona od nasiąkliwości powierzchni impregnowanej: 1 litr na 5-10 m²

Trwałość: 24 miesiące od daty produkcji. Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach w temperaturze od +5 do +30°C., chronić przed nasłonecznieniem. Po otwarciu szczelnie zamknąć i zużyć jak najszybciej.

Wyprodukowano w UE dla:

GSKP Sp. z o.o.

al. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków

Wsparcie techniczne:

+48 514 075 848

ImpregnacjaKostki.eu

